

CASBEE[®] さいたま2016年版 評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEEさいたま2016年版 使用評価ソフト: CASBEEさいたま2016ver.2.0

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	さいたま市南区辻8丁目計画 新築工事	階数	地上7F
建設地	さいたま市南区辻8丁目1750番1、2、3	構造	RC造
用途地域	準工業地域、防火指定なし	平均居住人員	128 人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	集合住宅	評価の段階	基本設計段階評価
竣工年	2025年10月 予定	評価の実施日	2024年4月22日
敷地面積	1,334 m ²	作成者	共立建設株式会社 一級建築士事務所
建築面積	545 m ²	確認日	2024年4月22日
延床面積	3,213 m ²	確認者	共立建設株式会社 一級建築士事務所



2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE = 1.0 ★★★★★

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★

2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)

標準計算

①参照値 ②建築物の取組み ③上記+②以外の ④上記+

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安で示したものです

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質

Q1 室内環境

Q1のスコア= 2.9

Q2 サービス性能

Q2のスコア= 3.0

Q3 室外環境(敷地内)

Q3のスコア= 2.5

LR 環境負荷低減性

LR1 エネルギー

LR1のスコア= 3.3

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア= 3.1

LR3 敷地外環境

LR3のスコア= 3.0

3 設計上の配慮事項		
総合	各住戸にGbitクラスの「ブロードバンド」を利用可能な環境を整備し、部品・部材の耐用年数を考慮して設計した。各住戸の換気方式を径の太いダクト・DCモーター付きの換気扇を採用するなど住戸部の設備システムを可能な範囲で高効率のものとし、一次エネルギー消費量に配慮した。	その他 0
Q1 室内環境	開口部遮音性能をT-2とし、可能な範囲で住居部の室内環境に配慮した。	Q3 室外環境(敷地内) 可能な範囲で室外環境に配慮した。
LR1 エネルギー	各住戸の換気方式を径の太いダクト・DCモーター付きの換気扇を採用するなど住戸部の設備システムを可能な範囲で高効率のものとし、一次エネルギー消費量に配慮した。	LR3 敷地外環境 ライフサイクルCO ₂ 排出量を参考値より抑制し、「光害対策ガイドライン」のチェックリストの項目の一部を満たし、広告物照明を行わない等、敷地外環境に配慮した。
Q2 サービス性能	各住戸にGbitクラスの「ブロードバンド」を利用可能な環境を整備し、部品・部材の耐用年数に配慮した。	
LR2 資源・マテリアル	リサイクル可能な断熱材やタイルの材料を選定し、非再生性資源の使用量を削減に配慮した。また、躯体と仕上がが容易に分別可能で内装材と設備が錯綜せず、解体・改修・更新の際に、容易にそれぞれを取り外すことが可能なLGS又はGLT工法とした。	

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
 ■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
 ■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEEさいたま2016年版
さいたま市南区辻8丁目計画 新築工事

欄に数値またはコメントを記入

■使用評価マニュアル CASBEEさいたま2016年版
 ■評価ソフト: CASBEEさいたま2016ver.2.0

スコアシート		基本設計段階							
配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄	評価点	重み係数	評価点	重み係数	全体			
		Q 建築物の環境品質							2.8
Q1 室内環境			0.40		-		2.9		
1 音環境		2.0	0.15	2.9	1.00		2.7		
1.1 室内騒音レベル		3.0	0.50	3.0	0.50				
1.2 遮音		1.0	0.50	2.9	0.50				
1 開口部遮音性能	住居部: 開口部遮音性能)T-2	1.0	1.00	5.0	0.30				
2 界壁遮音性能		-	-	2.0	0.30				
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)		-	-	1.0	0.20				
4 界床遮音性能(重量衝撃源)		-	-	3.0	0.20				
1.3 吸音		-	-	-	-				
2 温熱環境		1.0	0.35	2.4	1.00		2.1		
2.1 室温制御		1.0	1.00	3.0	0.50				
1 室温		-	-	3.0	0.63				
2 外皮性能		1.0	1.00	3.0	0.38				
3 ゾーン別制御性		-	-	-	-				
2.2 湿度制御		-	-	3.0	0.20				
2.3 空調方式		-	-	1.0	0.30				
3 光・視環境		3.0	0.25	3.2	1.00		3.2		
3.1 昼光利用		4.2	0.30	2.9	0.30				
1 昼光率	共用部: 2.5% ≤ [共用昼光率]、住居部: 1.5% ≤ [住居昼光率] < 2.0%	5.0	0.60	4.0	0.50				
2 方位別開口		-	-	1.0	0.30				
3 昼光利用設備		3.0	0.40	3.0	0.20				
3.2 グレア対策		2.0	0.30	4.0	0.30				
1 昼光制御	住居部: カーテン+庇(バルコニー)にて昼光制御	2.0	1.00	4.0	1.00				
3.3 照度		3.0	0.15	3.0	0.15				
3.4 照明制御		3.0	0.25	3.0	0.25				
4 空気質環境		3.6	0.25	4.1	1.00		4.0		
4.1 発生源対策		4.0	0.60	4.0	0.63				
1 化学汚染物質	共用部・住居部: F☆☆☆☆の建築材料をほぼ全面的に採用	4.0	1.00	4.0	1.00				
4.2 換気		3.0	0.40	4.3	0.38				
1 換気量	住居部: 建築基準法を満たす換気量の1.4倍	3.0	0.50	5.0	0.33				
2 自然換気性能	住居部: 居室面積の1/6以上の開閉可能な窓を確保	-	-	5.0	0.33				
3 取り入れ外気への配慮		3.0	0.50	3.0	0.33				
4.3 運用管理		-	-	-	-				
1 CO ₂ の監視		-	-	-	-				
2 喫煙の制御		-	-	-	-				
Q2 サービス性能		-	0.30	-	-		3.0		
1 機能性		3.0	0.40	3.8	1.00		3.6		
1.1 機能性・使いやすさ		3.0	0.40	5.0	0.60				
1 広さ・収納性		-	-	-	-				
2 高度情報通信設備対応	住居部: 各住戸にGbitクラスのブロードバンドが利用可能な環境を整備	3.0	1.00	5.0	1.00				
3 バリアフリー計画		3.0	0.30	2.0	0.40				
1.2 心理性・快適性		3.0	0.30	3.0	0.50				
1 広さ感・景観		-	-	-	-				
2 リフレッシュスペース		3.0	1.00	1.0	0.50				
3 内装計画		3.0	0.30	-	-				
1.3 維持管理		3.0	0.50	-	-				
1 維持管理に配慮した設計		3.0	0.50	-	-				
2 維持管理用機能の確保		3.0	0.50	-	-				
2 耐用性・信頼性		2.9	0.30	-	-		2.9		
2.1 耐震・免震・制震・制振		3.0	0.50	-	-				
1 耐震性(建物のこわれにくさ)		3.0	0.80	-	-				
2 免震・制震・制振性能		3.0	0.20	-	-				
2.2 部品・部材の耐用年数		3.3	0.30	-	-				
1 躯体材料の耐用年数		3.0	0.20	-	-				
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔		2.0	0.20	-	-				
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔	住居部: 16年以上~25年未満	4.0	0.10	-	-				
4 空調換気ダクトの更新必要間隔		3.0	0.10	-	-				
5 空調・給排水配管の更新必要間隔	住居部: 主要な用途上位3種の、2種類以上にB以上を使用し、Eは不使用	5.0	0.20	-	-				
6 主要設備機器の更新必要間隔		3.0	0.20	-	-				
2.4 信頼性		2.2	0.20	-	-				
1 空調・換気設備		1.0	0.20	-	-				
2 給排水・衛生設備		3.0	0.20	-	-				
3 電気設備		3.0	0.20	-	-				
4 機械・配管支持方法		1.0	0.20	-	-				
5 通信・情報設備		3.0	0.20	-	-				

3 対応性・更新性			3.0	0.30	2.3	1.00	2.4
3.1 空間のゆとり				-	1.6	0.50	
1 階高のゆとり			-	-	2.0	0.60	
2 空間の形状・自由さ			-	-	1.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり				-	3.0	0.50	
3.3 設備の更新性			3.0	1.00	-	-	
1 空調配管の更新性			3.0	0.20	-	-	
2 給排水管の更新性			3.0	0.20	-	-	
3 電気配線の更新性			3.0	0.10	-	-	
4 通信配線の更新性			3.0	0.10	-	-	
5 設備機器の更新性			3.0	0.20	-	-	
6 バックアップスペースの確保			3.0	0.20	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.30	-	-	2.5
1 生物環境の保全と創出			2.0	0.30	-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮			3.0	0.40	-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮			2.5	0.30	-	-	2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上			2.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上			3.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-	-	-	3.1
LR1 エネルギー			-	0.40	-	-	3.3
1 建物外皮の熱負荷抑制		住居部:設備システムを可能な範囲で高効率のものとし、一次エネルギー消費量に配慮	4.0	0.20	-	-	4.0
2 自然エネルギー利用			2.0	0.10	-	-	2.0
3 設備システムの高効率化		[BEI][BEIm] = 0.95	3.5	0.50	-	-	3.5
4 効率的運用			3.0	0.20	-	-	3.0
集合住宅以外の評価				-	-	-	
4.1 モニタリング			-	-	-	-	
4.2 運用管理体制			-	-	-	-	
集合住宅の評価			3.0	1.00	-	-	
4.1 モニタリング			3.0	0.50	-	-	
4.2 運用管理体制			3.0	0.50	-	-	
LR2 資源・マテリアル			-	0.30	-	-	3.1
1 水資源保護			2.2	0.20	-	-	2.2
1.1 節水			1.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			3.0	0.60	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無			3.0	0.70	-	-	
2 雑排水等利用システム導入の有無			3.0	0.30	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減			3.5	0.60	-	-	3.5
2.1 材料使用量の削減			2.0	0.10	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用			3.0	0.20	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		-	3.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用		断熱材(躯体)、タイル(エントランス床)	4.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材			3.0	0.10	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み		LGS又はGL工法のため、躯体と仕上りが容易に分別可能、内装材と設備が錯綜せず、解体・改修・更新の際に、容易にそれぞれを取り外すことが可能	5.0	0.20	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避			3.0	0.20	-	-	3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用			3.0	0.30	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避			3.0	0.70	-	-	
1 消火剤			-	-	-	-	
2 発泡剤(断熱材等)			3.0	0.50	-	-	
3 冷媒			3.0	0.50	-	-	
LR3 敷地外環境			-	0.30	-	-	3.0
1 地球温暖化への配慮		ライフサイクルCO2排出量を参考値より抑制	3.1	0.33	-	-	3.1
2 地域環境への配慮			2.9	0.33	-	-	2.9
2.1 大気汚染防止			3.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善			3.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制			2.7	0.25	-	-	
1 雨水排水負荷低減			3.0	0.25	-	-	
2 汚水処理負荷抑制			3.0	0.25	-	-	
3 交通負荷抑制			2.0	0.25	-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制			3.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮			3.1	0.33	-	-	3.1
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40	-	-	
1 騒音			3.0	0.50	-	-	
2 振動			3.0	0.50	-	-	
3 悪臭			-	-	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制			3.0	0.40	-	-	
1 風害の抑制			3.0	0.70	-	-	
2 砂塵の抑制			1.0	-	-	-	
3 日照障害の抑制			3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制			3.7	0.20	-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策		「光害対策ガイドライン」のチェックリストの項目の一部を満たし、広告物照明を行っていない	4.0	0.70	-	-	
2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策			3.0	0.30	-	-	