CASBEE®さいたま2016年版　評価結果

■使用評価マニュアル：CASBEEさいたま2016年版　I使用評価ソフト：CASBEEさいたま2016ver.2.0

1-1 建物概要

建物名称	(仮称)さいたま市浦和区仲町三丁目	階数	地上13F
建設地	埼玉県さいたま市浦和区仲町三丁目43番1	構造	RC造
用途地域	商業地域、準防火地域	平均居住人員	ー 人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	集合住宅,	評価の段階	基本設計段階評価
竣工年	2028年3月　予定	評価の実施日	2025年10月31日
敷地面積	985 ㎡	作成者	
建築面積	396 ㎡	確認日	2025年10月31日
延床面積	3,814 ㎡	確認者	

1-2 外観

外観パース等

図を貼り付けるときは
シートの保護を解除してください

2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE =1.7

S: ★★★★★ A: ★★★★ B+: ★★★ B-: ★★ C: ★



2-2 ライフサイクルCO2(温暖化影響チャート)

30%: ☆☆☆☆☆ 60%: ☆☆☆☆ 80%: ☆☆☆ 100%: ☆☆ 100%超: ★

標準計算



このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物（参照値）と比べたライフサイクルCO2 排出量の目安で示したものです

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)



2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質　　Q のスコア= 3.1

Q1 室内環境　Q1のスコア= 3.3



Q2 サービス性能　Q2のスコア= 3.5



Q3 室外環境（敷地内）　Q3のスコア= 2.5



LR 環境負荷低減性　　LR のスコア= 3.7

LR1 エネルギー　LR1のスコア= 4.3



LR2 資源・マテリアル　LR2のスコア= 3.2



LR3 敷地外環境　LR3のスコア=3.4



3 設計上の配慮事項

総合	その他
・埼玉県さいたま市に建設される集合住宅である。	ー

Q1 室内環境	Q2 サービス性能	Q3 室外環境（敷地内）
・日本住宅性能表示基準『5-1断熱等性能等級6』相当である。 ・建材は、F☆☆☆☆となる建築建材を採用し、空気質環境の向上に配慮している。	・耐用年数の長い内装仕上げ材を使用し、更新必要間隔に配慮している。	・まちなみへの景観配慮を配慮を行っている。

LR1 エネルギー	LR2 資源・マテリアル	LR3 敷地外環境
・建物外皮の断熱性能に配慮している。	・躯体と仕上げ材が容易に分別可能な構造とし、部材の再利用について配慮 している。	・LED照明を採用し、樹木への熱的負担を軽減することで、植物の良好な生息環境の保全に配慮している。

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency（建築環境総合性能評価システム）
■Q: Quality（建築物の環境品質）、L: Load（建築物の環境負荷）、LR: Load Reduction（建築物の環境負荷低減性）、BEE: Built Environment Efficiency（建築物の環境効率）
■「ライフサイクルCO2」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
■評価対象のライフサイクルCO2排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEEさいたま2016年版
(仮称)さいたま市浦和区仲町三丁目Ⅱ計画

■使用評価マニュアル：CASBEEさいたま2016年版
　欄に数値またはコメントを記入　■評価ソフト：CASBEEさいたま2016ver.2.0

スコアシート　　基本設計段階

配慮項目			環境配慮設計の概要記入欄	評価点	重み係数	評価点	重み係数	全体
Q 建築物の環境品質								**3.1**
Q1 室内環境					**0.40**		-	**3.3**
1 音環境				**3.0**	0.15	**3.0**	1.00	**3.0**
1.1 室内騒音レベル				**3.0**	0.50	**3.0**	0.50	
1.2 遮音				**3.0**	0.50	**3.0**	0.50	
	1	開口部遮音性能		3.0	1.00	3.0	0.30	
	2	界壁遮音性能		-	-	3.0	0.30	
	3	界床遮音性能(軽量衝撃源)		-	-	3.0	0.20	
	4	界床遮音性能(重量衝撃源)		-	-	3.0	0.20	
1.3 吸音				-	-	**3.0**	-	
2 温熱環境				**2.2**	0.35	**3.3**	1.00	**3.1**
2.1 室温制御				**2.2**	0.50	**3.7**	0.50	
	1	室温		3.0	0.63	3.0	0.63	
	2	外皮性能	住：日本住宅性能表示基準『5-1断熱等性能等級6』相当	1.0	0.38	5.0	0.38	
	3	ゾーン別制御性		-	-	-	-	
2.2 湿度制御				**1.0**	0.20	**3.0**	0.20	
2.3 空調方式				3.0	0.30	3.0	0.30	
3 光・視環境				**3.3**	0.25	**3.5**	1.00	**3.4**
3.1 昼光利用				**4.2**	0.30	**3.0**	0.50	
	1	昼光率	共：2.5%以上	5.0	0.60	3.0	0.50	
	2	方位別開口		-	-	3.0	0.30	
	3	昼光利用設備		3.0	0.40	3.0	0.20	
3.2 グレア対策				**3.0**	0.30	**4.0**	0.50	
	1	昼光制御	住：カーテン＋庇(バルコニー)にて昼光制御	3.0	1.00	**4.0**	1.00	
3.3 照度				**3.0**	0.15	-	-	
3.4 照明制御				**3.0**	0.25	-	-	
4 空気質環境				**3.6**	0.25	**3.7**	1.00	**3.7**
4.1 発生源対策				**4.0**	0.60	**4.0**	0.63	
	1	化学汚染物質	建材は、F☆☆☆☆をほぼ全面的(床、天井、天井裏)に採用	4.0	1.00	4.0	1.00	
4.2 換気				**3.0**	0.40	**3.3**	0.38	
	1	換気量		3.0	0.50	3.0	0.33	
	2	自然換気性能	居室面積の1/8(13%以上)の開閉可能な窓を確保	3.0	-	4.0	0.33	
	3	取り入れ外気への配慮		3.0	0.50	3.0	0.33	
4.3 運用管理				-	-	-	-	
	1	CO_2の監視		-	-	-	-	
	2	喫煙の制御		-	-	-	-	
Q2 サービス性能				－	**0.30**	-	-	**3.5**
1 機能性				**2.0**	0.40	**4.4**	1.00	**3.9**
1.1 機能性・使いやすさ				**1.0**	0.40	**5.0**	0.60	
	1	広さ・収納性		-	-	-	-	
	2	高度情報通信設備対応	住：各住戸はGbitクラスのブロードバンドが利用可能	-	-	5.0	1.00	
	3	バリアフリー計画		1.0	1.00	-	-	
1.2 心理性・快適性				**3.0**	0.30	**3.5**	0.40	
	1	広さ感・景観	天井高2.5m以上	-	-	4.0	0.50	
	2	リフレッシュスペース		-	-	-	-	
	3	内装計画		3.0	1.00	3.0	0.50	
1.3 維持管理				**2.5**	0.30	-	-	
	1	維持管理に配慮した設計		3.0	0.50	-	-	
	2	維持管理用機能の確保		2.0	0.50	-	-	
2 耐用性・信頼性				**3.0**	0.30	-	-	**3.0**
2.1 耐震・免震・制震・制振				**3.0**	0.50	-	-	
	1	耐震性(建物のこわれにくさ)		3.0	0.80	-	-	
	2	免震・制震・制振性能		3.0	0.20	-	-	
2.2 部品・部材の耐用年数				**3.3**	0.30	-	-	
	1	躯体材料の耐用年数	品確法等級3相当	5.0	0.20	-	-	
	2	外壁仕上げ材の補修必要間隔		2.0	0.20	-	-	
	3	主要内装仕上げ材の更新必要間隔	耐用年数の長い内装仕上げ材を使用	4.0	0.10	-	-	
	4	空調換気ダクトの更新必要間隔		3.0	0.10	-	-	
	5	空調・給排水配管の更新必要間隔	耐用年数の長い配管材を使用	4.0	0.20	-	-	
	6	主要設備機器の更新必要間隔		2.0	0.20	-	-	
2.4 信頼性				**3.0**	0.20	-	-	
	1	空調・換気設備		3.0	0.20	-	-	
	2	給排水・衛生設備		3.0	0.20	-	-	
	3	電気設備		3.0	0.20	-	-	
	4	機械・配管支持方法		3.0	0.20	-	-	
	5	通信・情報設備		3.0	0.20	-	-	
3 対応性・更新性				**3.0**	0.30	**3.6**	1.00	**3.4**

3.1 空間のゆとり			-	-	4.2	0.50		
	1	階高のゆとり	階高を確保することで将来の用途変更に考慮	-	-	5.0	0.60	
	2	空間の形状・自由さ		3.0	-	3.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり				-	-	3.0	0.50	
3.3 設備の更新性				3.0	1.00	-	-	
	1	空調配管の更新性		3.0	0.20	-	-	
	2	給排水管の更新性		3.0	0.20	-	-	
	3	電気配線の更新性		3.0	0.10	-	-	
	4	通信配線の更新性		3.0	0.10	-	-	
	5	設備機器の更新性		3.0	0.20	-	-	
	6	バックアップスペースの確保		3.0	0.20	-	-	
Q3 室外環境（敷地内）				—	**0.30**	-	-	**2.5**
1 生物環境の保全と創出				**2.0**	0.30	-	-	**2.0**
2 まちなみ・景観への配慮				**3.0**	0.40	-	-	**3.0**
3 地域性・アメニティへの配慮				**2.5**	0.30	-	-	**2.5**
3.1 地域性への配慮、快適性の向上				**2.0**	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上				**3.0**	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性					-		-	**3.7**
LR1 エネルギー				—	**0.40**	-	-	**4.3**
1 建物外皮の熱負荷抑制			日本住宅性能表示基準『5-1断熱等性能等級6』相当	**5.0**	0.20	-	-	**5.0**
2 自然エネルギー利用				**2.0**	0.10	-	-	**2.0**
3 設備システムの高効率化			[BEI][BEIm] = 0.60	**5.0**	0.50	-	-	**5.0**
4 効率的運用				**3.0**	0.20	-	-	**3.0**
集合住宅以外の評価				-	-	-	-	
	4.1	モニタリング		-	-	-	-	
	4.2	運用管理体制		-	-	-	-	
集合住宅の評価				**3.0**	1.00	-	-	
	4.1	モニタリング		3.0	0.50	-	-	
	4.2	運用管理体制		3.0	0.50	-	-	
LR2 資源・マテリアル				—	**0.30**	-	-	**3.2**
1 水資源保護				**3.4**	0.20	-	-	**3.4**
1.1 節水			節水型便器を採用	**4.0**	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用				**3.0**	0.60	-	-	
	1	雨水利用システム導入の有無		3.0	1.00	-	-	
	2	雑排水等利用システム導入の有無		-	-	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減				**3.3**	0.60	-	-	**3.3**
2.1 材料使用量の削減				3.0	0.10	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用				3.0	0.20	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用			—	3.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用				3.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材				2.0	0.10	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み			躯体と仕上材の分離が容易	5.0	0.20	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避				**3.0**	0.20	-	-	**3.0**
3.1 有害物質を含まない材料の使用				**3.0**	0.30	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避				**3.0**	0.70	-	-	
	1	消火剤		-	-	-	-	
	2	発泡剤（断熱材等）		3.0	0.50	-	-	
	3	冷媒		3.0	0.50	-	-	
LR3 敷地外環境				—	**0.30**	-	-	**3.4**
1 地球温暖化への配慮			ライフサイクルCO2排出率66%	**4.3**	0.33	-	-	**4.3**
2 地域環境への配慮				**3.0**	0.33	-	-	**3.0**
2.1 大気汚染防止				**3.0**	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善				**3.0**	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制				**3.0**	0.25	-	-	
	1	雨水排水負荷低減		3.0	0.25	-	-	
	2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.25	-	-	
	3	交通負荷抑制		3.0	0.25	-	-	
	4	廃棄物処理負荷抑制		3.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮				**3.1**	0.33	-	-	**3.1**
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				**3.0**	0.40	-	-	
	1	騒音		3.0	1.00	-	-	
	2	振動		-	-	-	-	
	3	悪臭		-	-	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制				**3.0**	0.40	-	-	
	1	風害の抑制		3.0	0.70	-	-	
	2	砂塵の抑制		-	-	-		
	3	日照阻害の抑制		3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制				**3.7**	0.20	-	-	
	1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	光害チェックシートの過半を満足、広告物照明は設置なし	4.0	0.70	-	-	
	2	昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策		3.0	0.30	-	-	