

改定前



改定後

⑥ カスタマイズ施工コード

1. 適用範囲

本資料は、さいたま市発注工事における使用頻度が高い工種を予め使用材料を設定したり、条件選択の範囲を限定したり等、積算の利便性向上を目的として、独自にカスタマイズした施工コードを独自代価として下表 6.1 のとおり設定するものであり、適用に際しては、国土交通省土木工事標準積算基準書を参照のうえ使用すること。

表 1.1 施工コード一覧(工事)

単価コード	単価名称	単位	分類	カスタマイズ内容	単価コード(元)	単価名称(元)
CB410040S1	上層路盤 (車道・路肩部) (C-30)	m <sup>2</sup>	「各種」規格固定	＜条件番号＞01:材料＞＞路盤材(砕石各種) →＜各種規格(追加元)＞Y001100001:路盤材 →＜各種規格(追加)＞Z002120002:クラッシャーラン C-30 他条件は選択不可とする。	CB410040	上層路盤 (車道・路肩部)
CB410041S1	上層路盤 (歩道部) (RC-40)	m <sup>2</sup>	「各種」規格固定	＜条件番号＞03:材料＞＞路盤材(各種) →＜各種規格(追加元)＞Y001100001:路盤材 →＜各種規格(追加)＞Z002122003:再生クラッシャーラン RC-40 他条件は選択不可とする。	CB410041	上層路盤 (歩道部)
CB410041S2	上層路盤 (歩道部) (C-30)	m <sup>2</sup>	「各種」規格固定	＜条件番号＞03:材料＞＞路盤材(各種) →＜各種規格(追加元)＞Y001100001:路盤材 →＜各種規格(追加)＞Z002120002:クラッシャーラン C-30 他条件は選択不可とする。	CB410041	上層路盤 (歩道部)
CB410260S1	表層 (車道・路肩部)	m <sup>2</sup>	「各種」規格固定	＜条件番号＞05:材料＞＞各種(2.00以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満) →＜各種規格(追加元)＞Y001102000:アスファルト混合物 →＜各種規格(追加)＞Z10500401:透水性アスコン(13)樹脂・消石灰入[2.00-2.10] 他条件は選択不可とする。 ＜条件制御＞条件番号 06:瀝青材料種類は「無し」以外選択不可とする。	CB410260	表層 (車道・路肩部)
CB410660S1	透水性 アスファルト舗装 (透水性アスコン)	m <sup>2</sup>	「各種」規格固定	＜条件番号＞04:材料＞＞各種(2.00以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満) →＜各種規格(追加元)＞Y001102000:アスファルト混合物 →＜各種規格(追加)＞Z6200501:透水性アスコン 他条件は選択不可とする。	CB410660	透水性 アスファルト舗装
CB410660S2	透水性 アスファルト舗装 (樹脂・消石灰入)	m <sup>2</sup>	「各種」規格固定	＜条件番号＞04:材料＞＞各種(2.00以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満) →＜各種規格(追加元)＞Y001102000:アスファルト混合物 →＜各種規格(追加)＞Z10500401:透水性アスコン(13)樹脂・消石灰入[2.00-2.10] 他条件は選択不可とする。	CB410660	透水性 アスファルト舗装
WB810010S1	鉄筋工(小口) [市場単価]	t	材料変更	条件 01:鉄筋材料規格・径 について以下条件のみ選択可能とし、また選択時の鉄筋材料コードを変更する。 ＜条件名＞…＜鉄筋材料コード＞ SD295 D10 … Z601040102 SD295 D13 … Z601040202 SD295 D16 … Z601040302 SD345 D13 … Z601030202 SD345 D16～25 … Z601030302 SD345 D29～32 … Z601030702 条件 03:施工規模は10t未満のみ選択可能とする。	WB810010	鉄筋工 [市場単価]

⑥ カスタマイズ施工コード

1. 適用範囲

本資料は、さいたま市発注工事における使用頻度が高い工種を予め使用材料を設定したり、条件選択の範囲を限定したり等、積算の利便性向上を目的として、独自にカスタマイズした施工コードを独自代価として下表 6.1 のとおり設定するものであり、適用に際しては、国土交通省土木工事標準積算基準書を参照のうえ使用すること。

表 1.1 施工コード一覧(工事)

単価コード	単価名称	単位	分類	カスタマイズ内容	単価コード(元)	単価名称(元)
CB410040S1	上層路盤 (車道・路肩部) (C-30)	m <sup>2</sup>	「各種」規格固定	＜条件番号＞01:材料＞＞路盤材(砕石各種) →＜各種規格(追加元)＞Y001100001:路盤材 →＜各種規格(追加)＞Z002120002:クラッシャーラン C-30 他条件は選択不可とする。	CB410040	上層路盤 (車道・路肩部)
CB410041S1	上層路盤 (歩道部) (RC-40)	m <sup>2</sup>	「各種」規格固定	＜条件番号＞03:材料＞＞路盤材(各種) →＜各種規格(追加元)＞Y001100001:路盤材 →＜各種規格(追加)＞Z002122003:再生クラッシャーラン RC-40 他条件は選択不可とする。	CB410041	上層路盤 (歩道部)
CB410041S2	上層路盤 (歩道部) (C-30)	m <sup>2</sup>	「各種」規格固定	＜条件番号＞03:材料＞＞路盤材(各種) →＜各種規格(追加元)＞Y001100001:路盤材 →＜各種規格(追加)＞Z002120002:クラッシャーラン C-30 他条件は選択不可とする。	CB410041	上層路盤 (歩道部)
CB410260S1	表層 (車道・路肩部)	m <sup>2</sup>	「各種」規格固定	＜条件番号＞05:材料＞＞各種(2.00以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満) →＜各種規格(追加元)＞Y001102000:アスファルト混合物 →＜各種規格(追加)＞Z10500401:透水性アスコン(13)樹脂・消石灰入[2.00-2.10] 他条件は選択不可とする。 ＜条件制御＞条件番号 06:瀝青材料種類は「無し」以外選択不可とする。	CB410260	表層 (車道・路肩部)
CB410660S1	透水性 アスファルト舗装 (透水性アスコン)	m <sup>2</sup>	「各種」規格固定	＜条件番号＞04:材料＞＞各種(2.00以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満) →＜各種規格(追加元)＞Y001102000:アスファルト混合物 →＜各種規格(追加)＞Z6200501:透水性アスコン 他条件は選択不可とする。	CB410660	透水性 アスファルト舗装
CB410660S2	透水性 アスファルト舗装 (樹脂・消石灰入)	m <sup>2</sup>	「各種」規格固定	＜条件番号＞04:材料＞＞各種(2.00以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満) →＜各種規格(追加元)＞Y001102000:アスファルト混合物 →＜各種規格(追加)＞Z10500401:透水性アスコン(13)樹脂・消石灰入[2.00-2.10] 他条件は選択不可とする。	CB410660	透水性 アスファルト舗装
WB810010S1	鉄筋工(小口) [市場単価]	t	材料変更	条件 01:鉄筋材料規格・径 について以下条件のみ選択可能とし、また選択時の鉄筋材料コードを変更する。 ＜条件名＞…＜鉄筋材料コード＞ SD295 D10 … Z601040102 SD295 D13 … Z601040202 SD295 D16 … Z601040302 SD345 D13 … Z601030202 SD345 D16～25 … Z601030302 SD345 D29～32 … Z601030702 条件 03:施工規模は10t未満のみ選択可能とする。	WB810010	鉄筋工 [市場単価]
WB470310	塗装前処理(二次素地調整)	m <sup>2</sup>	歩掛変更	条件 01:鉄筋材料規格・径 について以下条件のみ選択可能とし、また選択時の鉄筋材料コードを変更する。 ＜条件名＞…＜鉄筋材料コード＞ SD295 D10 … Z601040102 SD295 D13 … Z601040202 SD295 D16 … Z601040302 SD345 D13 … Z601030202 SD345 D16～25 … Z601030302 SD345 D29～32 … Z601030702 条件 03:施工規模は10t未満のみ選択可能とする。	WB470310	塗装前処理(二次素地調整)

改定前



改定後

WB470320	工場塗装	m <sup>2</sup>	歩掛変更	週休2日補正の対象外とするため、明細の以下歩掛をカスタマイズ単価に変更する。 ・R0123：橋りょう塗装工 → R0123-2：橋りょう塗装工[工場製作工]に変更。	WB470320	工場塗装
----------	------	----------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------